Pellicole autoadesive - Application tape



GTB P450			
Categoria prodotto	Supporto Stampa Digitale		
Tipo prodotto	Banner		
Descrizione prodotto	Laminato Monofacciale, Frontlit, Opaco, 450g		
	Tessuto indicato per la confezione di teli destinati ad impieghi temporanei come striscioni all'esterno e all'interno di edifici.		

	Unità di misura	Valore medio	Metodi – note	
Tessuto		300Dx500D 100% PES	DIN EN ISO2060	
Struttura	Tessitura/pollici	18x12	DIN60001	
Peso Totale	g/m²	450±10	DIN53352 BS3424 Metodo5A	
Peso PVC	g/m²	395±5	DIN53352 BS3424 Metodo5B	
Peso Tessuto	g/m²	55±5	DIN53352 BS3424 Metodo5B	
Altezze disponibili	mm	1100 – 1370 1600 – 2100 2500 – 3200	/	
Lunghezza	m	50	/	
Resistenza a rottura	N/5cm	Ordito: 630 Trama: 450	DIN53354 BS3424 Metodo6A	
Resistenza a strappo	N	Ordito: 120 Trama: 100	DIN53356 BS3424 Metodo7B	
Tensione superficiale	N/5cm	60	DIN53357 BS3425 Metodo9B	
Temperatura di esercizio	C°	- 20 / +70	DIN53357 BS3425 Metodo10B	
Proprietà	- Ultra smooth, alta risoluzione- Per interno ed esterno			
Compatibilità inchiostri	Eco-solvent, Solvent, UV, Latex			