

GTJ 1207 AFR EASY APPLY	
Categoria Prodotto	Materiale per stampa digitale
Tipo di prodotto	Pellicola Ultra removibile 'easy apply'
Descrizione	PVC Monomero per stampa digitale con tecnologia easy apply ultra removibile, idoneo per l'utilizzo su finestre, pareti, legno ed altri numerosi supporti. La speciale struttura gofrata AIR FREE elimina la comparsa di bolle d'aria e facilita l'applicazione.
Finitura	Bianca Opaca

	Unità di misura	Valore medio
Spessore	µm	120 (+5%)
Adesivo	Adesivo trasparente acrilico a bassa adesività, removibile	
Adesione	N\cm	4 (+/-5%)
Liner	Carta siliconata gofrata, PE rivestita sui due lati (144 g/m ²)	
Temperatura di esercizio	°C	-20 / +70
Temperatura di applicazione	°C	+10 / +40
Stoccaggio	Anni	2
Durata del film non stampato	Anni	3-5
Inchiostri compatibili	Solvent, Eco-solvent, Latex, UV	
Dimensioni rotoli	mmxm	1050x50 1370x50 1550x50
Durata	Massimo 3-5 anni se conservato nel suo involucro originale a una temperatura di 20°/25°C con il 50% di umidità	
Raccomandazioni per la laminazione	Assicurarsi che la stampa sia perfettamente asciutta da almeno 48h prima di procedere con la laminazione.	

Conservato negli imballi originali ad una temperatura di 21°C e al 50% di umidità relativa, il prodotto ha una durata di 12 mesi. Prima dell'applicazione pulire bene la superficie da ogni traccia di polvere, oli e grassi. I dati sopra riportati rappresentano i valori medi ricavati da prove eseguite su campioni prelevati dalla produzione. Sono ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze pratiche; non costituiscono tuttavia garanzia. A causa delle innumerevoli condizioni di esercizio, raccomandiamo che l'utilizzatore verifichi l'idoneità del prodotto specifico per ogni applicazione, assumendosi le responsabilità derivanti da un uso improprio.