



SPECIFICHE PRINCIPALI

	XpertJet 1641SR	XpertJet 1682SR
Testina di stampa	1 testina piezo	2 testine piezo (sfalsate)
Configurazione ugelli	180 ugelli x 8 file/testina	
Range volume goccia (pl)	da 3,5 a 35	
Risoluzioni	360 x 360, 360 x 720, 720 x 720, 720 x 1080, 720 x 1440 e 1440 x 1440 dpi	
Altezze testina	Bassa: 1,5 mm / Media: 2,5 mm / Alta: 4,0 mm	
Spessore supporto ^(*)	0,3 / 1,3 / 2,8 mm	
Larghezza supporto	fino a 1.625 mm (63,97")	
Max. Larghezza di stampa	1.615 mm (63,58")	
Misure supporto ^(*)	Ø 150 mm / 2" o 3" / 30 kg	
Tipo / Volume inchiostro	Inchiostri Eco Solvent serie MS41 / sacche da 1 litro	
Software RIP	Compreso - Onyx RIPCenter Mutoh Edition o SAI FlexiPRINT SE Mutoh Edition	
Avvolgitore	Compreso – Avvolgitore motorizzato a torsione da 30 kg o 40 kg	

(*) Lo spessore massimo del supporto è specificato per altezza della testina.

(**) Sistema di srotolamento non motorizzato di serie.

Prestazioni ¹

	XpertJet 1641SR	XpertJet 1682SR		
Configurazione colore	C M Y K	C M Y K Lk Lc Lm	C M Y K C M Y K	
Intervallo velocità di produzione ideale ²	5 – 10 m ² /h	5 – 10 m ² /h	10 – 15 m ² /h	
Intervallo produzione veloce ³	14 -20.5 m ² /h	10.9 - 18 m ² /h	21 - 36 m ² /h	
Velocità massima ⁴	53.4 m ² /h	48.1 m ² /h	87 m ² /h	

¹ Per conoscere le prestazioni della XpertJet in funzione della vostra applicazione, contattate un Distributore Certificato Mutoh per una dimostrazione.

² Il range di velocità indicato è utilizzabile per una stampa impeccabile, che consente di ottenere lavori di vari generi, dai poster alle etichette con piccoli dettagli visibili da vicino.

³ Risultati rapidi per produzione selettiva. A seconda del materiale, dell'applicazione e della distanza di visione.

⁴ Applicabilità da giudicarsi su base individuale.

Inchiostri serie MS41 - La nuova generazione di inchiostri Sign & Display

- 7 colori: C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk – sacche da 1 litro
- Inchiostri Eco-Solvent di quarta generazione di Mutoh
- Convenienti e ottimali per gli operatori grazie alla ridotta manutenzione
- Ampia gamma di colori. Stampa vivace ad alta densità con un eccellente dot gain
- Adatto per grafica commerciale per interni ed esterni a lungo termine
- Durata UV senza laminazione fino a 3 anni all'aperto *

*: Per applicazioni ad elevata sollecitazione in cui sono implicati stress meccanico o impatto ambientale (grafica per pavimenti, veicoli e marina) è richiesta la laminazione. È richiesta una stabilizzazione prima della laminazione.

Guida alla configurazione dell'inchiostro XPJ-1682SR

C M Y K	C M Y K Lk Lc Lm
Focus principale su produzione veloce e lavori all'aperto:	Focus principale su stampe fotorealistiche di alta qualità (tonalità e sfumature della pelle levigate) per distanze di visione brevi (<1 m):
Decorazione veicoli Banner Cartelloni Segnaletica su tessuti morbidi	Stampe per interni Riproduzione di foto / stampe artistiche Stampe / adesivi di piccole dimensioni

Applicazioni

Le stampanti Sign & Display XpertJet di Mutoh, che creano stampe durevoli su supporti pretrattati e non, sono state specificamente sviluppate per la produzione di grandi volumi di grafica per cartellonistica e insegnaistica di alta qualità, per applicazioni esterne a lungo termine e stampe durevoli per uso interno. La stampante produce poster, insegne retroilluminate, rivestimenti murali, espositori per punti vendita, riproduzione di stampe artistiche, grafica per veicoli, adesivi e molto altro.

Distribuito da:

Mutoh Europe | www.mutoh.eu

Mutoh Deutschland | www.mutoh.de

Mutoh North Europe | www.mutohnorth.eu



RES GRAFICA
SOLUZIONI PER AGGIUNGERE VALORE ALLA COMUNICAZIONE