

Procedura di messa a riposo  
stampanti Mutoh “Sign & Display” serie ValueJet e XpertJet  
equipaggiate con Inchiostri Eco Solvent

INK ECO SOLVENT MUTOH (MS31 o MS41)		
Procedura da eseguire quando si lascia la stampante:		
<b><u>inattiva per un periodo fino a 16 giorni (anche oltre, se la temperatura ambientale non supera i 32°C)</u></b>	<b><u>inattiva e non presidiata per un periodo da 16 a 31 giorni (se la temperatura supera i 32°C)</u></b>	<b><u>inattiva e non presidiata per un periodo superiore a 1 mese</u></b>
Effettuare un nozzle check e una buona pulizia della stazione di manutenzione, del wiper, della cap-assy e del contorno testa (andare nel Setup CR-Maintenance); rimuovere i materiali da stampa per evitare si deformino; assicurarsi che la testa chiuda correttamente sulla cap; <b>svuotare la tanica di scarico</b> ; assicurarsi di chiudere tutti i coperchi per evitare l'ingresso di polvere all'interno della stampante.		
Spegnere la macchina.	Assicurarsi di montare cartucce di inchiostro con almeno 2/3 della capienza o sacche con almeno inchiostro tra il 20% e il 40%.  Lasciare la macchina accesa in modalità “sleep mode” avendo impostato il timer di autopulizia short a 24 ore.	Accertarsi di avere a disposizione le cartucce di cleaning.  Entrare nel menù “Setup” ed avviare la procedura “Longstore” seguendo le indicazioni sul display.  Lasciare la stampante spenta, scollegando il cavo di alimentazione dalla rete elettrica.
Alla riaccensione eseguire un nozzle check e, se necessario, uno o più cicli di pulizia.	Alla riattivazione eseguire un nozzle check e, se necessario, uno o più cicli di pulizia.	Alla riaccensione seguire le indicazioni della macchina per ricaricare l'inchiostro, effettuando l'operazione (al fine di evitare possibili sprechi) con un set di cartucce nuove o con sacche almeno al 30%
<b>Materiale necessario: 1xVJULVA1ML500</b>	<b>Materiale necessario: 1xVJULVA1ML500 + inchiostri Eco almeno al 50%</b>	<b>Materiale necessario: 1xVJULVA1ML500 + cartucce cleaning + cartucce NUOVE o sacche almeno al 30% per la procedura di ricarica dell'inchiostro</b>

©2024 • Res Grafica S.r.l. • rev. 7/24

*Sottolineiamo l'importanza, al fine di evitare sprechi d'inchiostro, di effettuare l'eventuale operazione di ricarica al rientro dal periodo di chiusura con un set di cartucce nuove o con sacche almeno al 30% (quelle non ancora esaurite presenti in macchina prima dello svuotamento potranno essere utilizzate successivamente).*